

# HOVEDSPECIFIKATIONER

Axial Flow 2100 Serien	2166	2188
1030 skærebord, fod	16-22	16-22
Skærebredde, m	4,9-6,7	4,9-6,7
Knivslag, pr/min.	1064	1064
Kørselsafhængig vindehastighed	std	std
Vinde, omdr/min.	0-50	0-50
Indføringsnegl diam/cm	60,4	60,4
Rotor, diam/længde, cm	61/274	76,2/274
Rotor, omdr/min., lav	280-650	280-650
Rotor, omdr/min., høj	530-1260	420-1050
Elektrohydr. tilkobling af rotor	std	std
Elektrisk indstilling af broafstand	std	std
Effektivt udskillelsesareal, m <sup>2</sup>	3,06	3,81
Brosektioner / udskillelsesriste, antal	3/3	3/3
Transportsnegle under bro, antal	4	5
Justerbare lamelsolde	std	std
Soldareal, m <sup>2</sup>	4,02	5,60
"Cross Flow" blæser, omdr/min.	450-1250	450-1250
Integreret halmsnitter/mølle	std	std
Snitter omdr/min.	3500	3500
Halmmølle, omdr/min.	750	750
Halmspredere (aftagelige)	2	2
Halm-/avnespredere kombineret (aftagelig)	ekstra	std
Korntank, rumindhold, l	6340	7500
Aftømningshøjde, cm	376	420
Tømmetid, ca. min.	2	2
Motor, Family II, Type/cyl./l (T=Turbo, A=Aftercooler)	830/6T/8,3	830/6TA/8,3
Effekt kW/hk	176/240	206/280
Omdr/min.	2200	2200
Brændstoftank, l	350	466
Hydrostatisk transmission med 3 gear	std	std
Dækmontering, drivhjul	650/75Rx32	650/75Rx32
Dækmontering, styrehjul	14,9x24(8)	14,9x24(8)
Længde uden skærebord, ca. m	6,75	7,41
Transporthøjde, ca. m	3,81	3,98
Totalbredde, (hjul ud), ca. m	3,41	3,92
Totalbredde, (hjul ind), ca. m	3,10	3,76
Vægt ca. kg	10.200	11.200

12.96

Alle oplysninger om udstyr og specifikationer er vejledende. Ret til ændringer uden varsel i de opgivne specifikationer forbeholdes. Endvidere tages der forbehold for eventuelle fejl i denne brochure. Standardudstyr og modeller, der normalt lagerføres, fremgår af gældende prislister.

LMB Danmark A/S

Midtager 2 - DK-2605 Brøndby

Tlf. + 45 43 43 01 00 Fax. + 45 43 43 91 10

**Sørensen og Lynggaard A/S**

Fanøvej 7 · 8800 Viborg · Tlf. 8662 9200